建築用シーリング材

トスシール® 色見本

TOSSEAL COLOR SAMPLE

JSIA F☆☆☆☆

(注)当色見本は現品を使用しておりませんので多少色調が異なります。

シリコーン系

種類	1成分形				2成分形
	脱オキシム型			脱アルコール型	脱ヒドロキシルアミン型
製品名	トスシール381 ／ トスシール811 (一般用・防火戸用指定シーリング剤) トスシール83 (防カビ剤入り)		トスシール84 (防火戸用指定シーリング材)	トスシール380	トスシール361 (一般用・防火戸用指定シーリング材)
標準色	●クリア(C) CLEAR 381	●アイボリー(W2) IVORY 83	●ダークブラウン(A) DARK BROWN	●ピュアホワイト(PW) PURE WHITE	●ホワイト(W) WHITE
	●ホワイト(W) WHITE 381／83	●ライトアイボリー(W3) LIGHT IVORY 83	●ライトグレイ(G2) LIGHT GRAY	●ホワイト(W) WHITE	●アイボリー(W4) IVORY
	●グレイ(G) GRAY 381／83	●ダークアイボリー(W4) DARK IVORY 83	●グレイ(G) GRAY	●グレイ(G) GRAY	●ベージュ(BE) BEIGE
	●ライトグレイ(G2) LIGHT GRAY 381／83／811	●W20 83	●ブラック(B) BLACK	●ダークブラウン(A5) DARK BROWN	●ダークブラウン(A6) DARK BROWN
	●ニューグレイ(G5) NEW GRAY 381／ ／811	●A9 381		●ブラック(B) BLACK	●ライトグレイ(G36) LIGHT GRAY
	●G7 381	●ダークブラウン(A5) DARK BROWN 381		トスシール803 (防カビ剤入り)	●ニューグレイ(G65) NEW GRAY
	●アルミグレイ(S) ALUMINUM 381			●ホワイト(W) WHITE	●グレイ(G) GRAY
	●ブラック(B) BLACK 381／811			●ライトグレイ(G2) LIGHT GRAY	●ダークグレイ(DG) DARK GRAY
	●ステンカラー(SK) 381			●ダークアイボリー(W4) DARK IVORY	●ブラック(B) BLACK
				●W20	
荷姿	333mℓカートリッジ、10本×5箱／1ケース				4ℓセット×2缶／ケース (共通カラーマスター0.27ℓ別梱包)

MOMENTIVE
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
東京都港区赤坂5-2-20（赤坂パークビル）〒107-6109 TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122

プライマーの種類

●トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理剤です。
●トスシールを使用する際には、プライマーを必ずご使用ください。

製品名 (荷姿)	外観 (溶剤)	対象被着体	シーリング材	乾燥時間 (min)	標準施行面積 (m²／ℓ)	ホルムアルデヒド 放射量区分
トスプライムC (300mℓ／缶)	淡黄色透明 (酢酸ブチル)	モルタル 石材	トスシール 381、83、84、361、64 380、803、80-SC	60	5～10	JSIA-007009 F☆☆☆☆
トスプライムD (300mℓ／缶)	淡黄色透明 (アセトン、IPA、トルエン)	ガラス、陶器、金属	トスシール 371、73、78、380、803 80-SC、381、83、84	30	40～60	JSIA-007010 F☆☆☆☆
トスプライムE (300mℓ／缶)	淡黄色透明 (アセトン、IPA、トルエン)	塗料、塗装金属 プラスチックス、ゴム	トスシール 371、73、380、803 80-SC、381、83、84	30	40～60	JSIA-007011 F☆☆☆☆
トスプライムニューF (300mℓ／缶)	無色透明 (トルエン)	電着塗装、アルミ ガラス、フッ素塗装	トスシール 361、64	30	40～60	JSIA-007012 F☆☆☆☆
YP9341 (500mℓ／ガラスビン)	無色透明 (酢酸ブチル)	塗料、塗装金属 プラスチックス、ゴム	トスシール 371、73、381、83、84	30	20～30	———

※対象被着体は代表例です。選択にはプライマー選定表で確認をお願いします。

シーリング材製品一覧表

種類		製品名	特長	用途
1成分形	脱オキシム型	トスシール381 G-30SLM-9030G(SR-1)	高モジュラス 一般用	ガラス用、金属用、内装用
		トスシール83 G-30SLM-9030G(SR-1)	高モジュラス 防カビ剤入り	浴室、台所、衛生機器関係のシール用 内装(クリーンルームパーティション)
		トスシール84	高モジュラス 難燃性	防火戸用指定シーリング材 難燃性の要求される目地用
	脱酢酸型	トスシール371	高モジュラス 速硬化	ガラス用、小型ガラス水槽用 ガラスサスペンション用
		トスシール73	高モジュラス 防カビ剤入り	浴室、台所、衛生機器関係のシール用
		トスシール78	高モジュラス 高透明	内装ガラス用、ショーケースなど 透明性が要求される目地用
	脱アルコール型	トスシール380 G-25LM-9030G(SR-1)	中モジュラス、非腐食性 プラスチック接着良	ポリカーボネート、アクリルなどプラスチック用 ガラス用、銅などの腐食しやすい金属用
		トスシール803	中モジュラス、非腐食性 防カビ剤入り	ポリバスのシール、浴室、台所 衛生機器関係のシール用
		トスシール80-SC	中モジュラス 低分子シロキサン低減品	クリーンルーム用
2成分形	脱ヒドロキシルアミン型	トスシール361 G,F-25LM-10030(SR-2)	低モジュラス 高伸長、難燃性	一般用、ガラス用、カーテンウォール用 防火戸用指定シーリング材
		トスシール64	中モジュラス 難燃性	防火戸用指定シーリング材 難燃性の要求される目地用

※本製品は建築・土木用途向けに開発・製造されたものです。体内に埋植、注入する用途、
または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。
※製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

http://www.momentive.jp

MOMENTIVE
performance materials
The science behind the solutions.

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

テクニカルアンサーセンター TEL.0276-20-6182 FreeDial 0120-975-400 FAX.0276-31-6259
東京本社(営業) TEL.03-5544-3111 (代) FAX.03-5544-3122
大阪支店 TEL.06-6251-6272 (代) FAX.06-6252-8255
名古屋支店 TEL.052-962-5731 (代) FAX.052-962-5750
九州営業所 TEL.092-741-0840 (代) FAX.092-741-0841